

XEROX DOCUCOLOR 12 NYOMTATÓ

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nyomatási felbontás

Folyamatos tónusú, 600 × 600 dpi felbontás, maximum 8 bit színmélység

Termelékenység

A4 (210 × 297mm)

Színes: 12,5 oldal / perc belső tálcáról

Fekete-fehér: 50 oldal / perc

A3 (297 × 420mm)

Színes: 6 oldal / perc belső tálcáról

Fekete-fehér: 25 oldal / perc

Bekapcsolás után a bemelegedési idő: 8 perc 20 másodperc

Első nyomtatási ideje: 14,1 másodperc (színes); 5,8 másodperc (fekete-fehér)

Papírkezelés

Maximális képméret: A3 (297 × 420 mm) teljes felületen megnyomva, maximum 320 × 457 mm méretű hordozóig (támogatja a 320 × 450 mm nagyságú médiát is); 303 × 438 mm maximális nyomtatási kép
Minimális nyomtatási méret: 102 × 152 mm

Papíradagolás (standard):

Négy papíradagoló fiók:

1. tálcá: 500 lap, 64-105 g/m² súlyú papír, A4 (210 × 297 mm)

2-4. tálcák: egyenként 550 lap, 64-128 g/m² súlyú papír, az ügyfél által állítható méret A3-ig (297 × 420 mm). Egy- vagy kétoldalas bevont papír elfogadható a súlyhatáron belül

Többszörös lapadagoló:

5. tálcá: maximum 100 lap, 80 g/m² súlyú papír használata esetén. Maximum 250 g/m²-ig. Maximális papírméret: 320 × 457 mm (támogatja a 320 × 450 mm nagyságú médiát is). Egy- vagy kétoldalas bevont papír elfogadható a súlyhatáron belül

Nagy teljesítményű lapadagoló (opcionális):

6. tálcá: 2 000 lap, 64-105 g/m² súlyú papír, A4 (210 × 297 mm). Ofset kimeneti tálcá: 500 lap kapacitás

Automatikus kétoldalas nyomtatás (standard):

Automatikus, tálcá nélküli (korlátozás nélkül): Maximum A3 (297 × 420 mm), 64-105 g/m² súlyú papír.

Kéziadagolás: A többszörös lapadagolón 50 lapig

Tulajdonságok

Automatikus tálcaváltás

Automatikus kétoldalas nyomtatás

A3 (297 × 420 mm) teljes felületen megnyomva

250 g/m² súlyú index maximális átmenet

Ofset kimeneti tálcá

Fóliák elválasztása

Energy Star kompatibilis

Baloldali munkafelület

Opciók és kiegészítők

Nagy teljesítményű kimeneti tálcá: 500 lapos kapacitás

(Postafiókkal/szortírozóval kombinálható)

Postafiók/szortírozó: 10 fiók, fiókonként 100 lap

Jobboldali munkafelület (nem használható együtt a postafiókkal/szortírozóval vagy a munkabefejezővel)

Nagy teljesítményű lapadagoló: 2 000 lap kapacitás

Tűzőgép: 50 lap kapacitás

Beépített tűzőgép/munkabefejező

Automatikus szíkalibrálás a denzitométeren keresztül

Hálózati csatlakoztathatóság

Electronics for Imaging Fiery

Splash G sorozat (2001 második negyedétől kapható)

Elektromos jellemzők

220-250 V, 50/60 Hz, 10 A

Méret

Legkisebb helyigény: 620 mm szélesség × 788 mm mélység × 987 mm

magasság

Súly: 192 kg

Hamisítást megelőző jelölő rendszer.

További információért keresse a Xerox helyi képviselőjét vagy látogasson el a www.xerox.hu címre.



DocuColor 12 nyomtató ofset kimeneti tálcával



DocuColor 12 nyomtató nagy teljesítményű lapadagolóval



DocuColor 12 nyomtató beépített tűzőgéppel/munkabefejezővel

XEROX SPECIÁLIS PAPÍROK ÉS EGYÉB NYOMATHORDOZÓK, GARANTÁLT KIVÁLÓ MŰKÖDÉS A DIGITÁLIS VILÁGBAN



THE DOCUMENT COMPANY

XEROX



A XEROX®, a The Document Company® és a digitális X a XEROX EUROPE bejegyzett védjegyei. Támogatandó a Xerox környezeti vezető szerep betöltésére irányuló törekvéseit, ez a modell egy korábban szétszedett modell funkcióit vagy tulajdonságait egészíti ki és tartalmaz új valamint újrafelhasznált, újrakondicionált elemeket is. A fenti információ a nyomdában kerülés pillanatában helytálló. A Xerox Europe fenntartja magának azon jogot, hogy az itt leírt berendezés specifikációkat – külön figyelmeztetés nélkül – bármikor megváltoztassa. 3/01 708P86067HUM

**DÍJNYERTES, DIGITÁLIS, SZÍNES
BERENDEZÉS– KIVÉTELES ÉRTÉK**

XEROX DOCUCOLOR 12 NYOMTATÓ



THE DOCUMENT COMPANY

XEROX